



## Ausschreibungstext

### Weißlack Rundbogenzargen -R

BAWO Wandumfassungszarge aus weiß lackiertem HDF/Spanplattenträger, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidungen eckig, abgerundet, profiliert oder bombiert. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, Bandtaschen, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 2200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

**Oberflächen:**  weiß deckend lackiert  
 grundiert

**Bekleidungen**  SN 60, 80, 90 oder 100 mm breit abgerundet  BR 70 mm breit bombiert  
 PZ2 75 oder 90 mm breit profiliert  SG 80 mm eckig gefast  
 LH 65 oder 100 mm breit profiliert  GN 55 mm eckig

**Modelle:**  Rundbogenzarge -R  
 Segmentbogenzarge -S  
 Korbbogenzarge -K  
  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 Schließblech für Ganzglastür silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder lose  2x V3400 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 2x V3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V4400 WF vernickelt, Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen