



## Ausschreibungstext

### Weißlack Windfangzargen

BAWO Windfangzargen aus Spanplatte überfurniert. Umfassungszargen mit Futterplatte 22mm, Bekleidungen aus MDF bzw. Spanplatte in verschiedenen Profilen und Breiten je nach Ausführung (Verstellbereich -5 +15mm). Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
Sonderhöhen und Breiten: je nach Zargenausführung verschieden

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

**Oberflächen:**  weiß deckend lackiert

**Ausführungen:**  Soft-Normzarge *SN*    Profilizarge *PZ2*    Profilizarge *LH*    Bombierte Zarge *BR*  
 Normzarge *GN*    Zarge *SG*    Blockrahmen *BLZ*    Blendrahmen *ABZ*

**Modell:**  Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
 Doppeltürzarge  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 inkl. Edelstahl-Schließblech verstellbar.

**Schließblech** je nach Zargenmodell weißlack oder silberlack montiert  
oder  Schließblech Nirosta (lose beigelegt)  
 Schließblech für Ganzglastür silberlack, weißlack, oder Nirosta (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech oder verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder lose  2x V3400 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 2x V3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V4400 WF vernickelt, Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 3x V4400/70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche (Umfassungszarge)  
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock (Block-/Blendrahmen)

#### Andere Ausführungen

- zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
- Sonder-Sockelhöhe (bis 400 mm)
- Sockel und Kämpfer in Zargentiefe

#### Breitere Bekleidungen bzw. Rahmenstärken

- je nach Zargenausführung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen