



Ausschreibungstext

Massive Nebeneingangs-Elemente MN

BAWO Massive Nebeneingangstür, Rahmen 3-fach Leimholz 68 x 130 mm mit Doppelfalz und Dichtung, Füllung 30 mm, Mittellage 15 mm Styrodur und Dampfsperre. Innen 8 mm Sperrholz und außen 1x 6mm Sperrholz plus modellabhängig 6 mm Aufdoppelung in Profilbrett-Optik, Sprossen glasteilend. Blockrahmen aus Massivholz 80 x 68 mm mit Doppelfalz. Klimaklasse III* / Beanspruchungsgruppe S (Außentür) *ungeprüft

Abmessungen Rahmen-Außenmaße: 2000 / 2110 x 905 / 1005 / 1105 mm
Türblattmaße: 1951 / 2061 x 828 / 928 / 1028 mm
oder Sonderbreite (RAM): 800 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: (RAM) 1750 – 2300 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: Eiche, Fichte astarm, Kiefer astarm, Lärche, Meranti

Oberflächen: roh, vorgeschliffen
 lasiert nach Sikkens-Farbkarte
 Weißlack (nur Meranti)
 deckend nach RAL-Farbkarte (nur Meranti)
 pigment-weiß lasiert (nur Fichte)
 Eiche rustikal gebeizt, lasiert (nur Eiche)
 grundiert
 imprägniert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit Falzdichtung, Alu-Schwelle
oder Schall-Ex od. Kältefeind (anstatt Schwelle)

Bänder montiert 2x 2D-Lappenbänder verzinkt
oder 2x 2D-Lappenbänder Edelstahl

Schloss montiert PZ-Schloss Stulp silberlack 60 mm Dorn
oder PZ-Schloss Stulp Edelstahl 60 mm Dorn
 PZ-Stangenschloss mit 3-fach-Verriegelung mit oder ohne Sperrbügel

Schließblech verstellbar montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung
 Winkelschließblech f. E-Öffner
 Winkelschließblech inkl. E-Öffner
 Fang-Sperrriegel für Spaltöffnung

Sonderprofile Falz-Überschlag Rundkante
 Falz-Überschlag Karnieskante

Sonderausführungen
 Blockrahmen ohne Schwelle
 Dichtung zusätzlich im Blockrahmen
 2x Bandseiten-Sicherung (in Tür und Blockrahmen montiert)
 unterschiedliche Hölzer/Oberflächen auf Innen- und Außenseite

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen