



Ausschreibungstext Landhaustüren *LH*

BAWO Landhaustüren aus Vollholz (stabverleimt), Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungsstärke ca. 8 / 14 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm (außer Modelle –B und –C)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01, LH/02, LH/03, LH/04, LH/05, LH/H2, LH/H3, LH/H4, LH/Y3, LH/A3, LH/01-B, LH/02-B, LH/03-B, LH/02-C
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-LA, LH/02-LA, LH/02-2xLA, LH/03-LA, LH/04-LA, LH/04-2xLA, LH/05-LA, LH/05-2xLA, LH/H2-2xLA, LH/H3-LA oben, LH/H3-2xLA, LH/H3-3xLA, LH/H4-1xLA, LH/H4-LA oben, LH/H4-2xLA, LH/H4-3xLA, LH/H4-LAB, LH/Y3-2xLA, LH/01-LAB, LH/02-LAB, LH/03-LAB, LH/02-LA-C
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-SP6, LH/01-SJ9, LH/01-SP10, LH/01-SP12, LH/02-SP4, LH/02-SP6, LH/02-SP8, LH/02-SJ9, LH/03-SP4, LH/04-2xSP3, LH/04-2xSJ3, LH/04-SP4, LH/04-SP6, LH/04-SP8, LH/04-SJ9, LH/05-SP4, LH/H3-SP3 oben, LH/H4-SP3 oben, LH/H4-SP6, LH/H4-SP8, LH/H4-SP10, LH/Y3-2xSP3, LH/Y3-2xSJ3, LH/01-SP10B, LH/01-SP12B, LH/02-SP4B, LH/02-SP6B, LH/03-SP4B, LH/02-SP4C, LH/02-SP6C

Holzarten: nordische Fichte astig
 nordische Fichte astig *gebürstet*

nordische Kiefer astig

Oberflächen: roh (unbehandelt)
 klar lackiert
 weiß pigment-lackiert
 geölt
 gewachst
 geölt + gewachst

roh (unbehandelt)
 klar lackiert
 bio-gelaugt und geölt
 geölt
 gewachst
 geölt + gewachst

einhängefertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
 2x V 0020 verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder lose WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen