



Ausschreibungstext

Landhaustüren gerade *LS*

BAWO Landhaustüren aus Vollholz (stabverleimt), Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungsstärke ca. 14 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Glas-/und Sprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2400 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LS/1F, LS/2F, LS/K3, LS/4F, LS/H2, LS/H3, LS/H4
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LS/1F-LA, LS/2F-LA, LS/K3-1xLA, LS/K3-2xLA, LS/K3-3xLA, LS/4F-LA, LS/4F-2xLA, LS/H2-2xLA, LS/H3-1xLA, LS/H3-2xLA, LS/H3-3xLA, LS/H4-1xLA, LS/H4-2xLA, LS/H4-3xLA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LS/1F-SJ9, LS/1F-SP10, LS/2F-SP6, LS/2F-SP8, LS/2F-SJ9, LS/4F-2xSJ3, LS/4F-SP6, LS/4F-SJ9 LS/H4-SP8, LS/H4-SJ9

Holzarten:	<input type="checkbox"/> nordische Fichte astig <input type="checkbox"/> nordische Fichte astig <i>gebürstet</i>	<input type="checkbox"/> nordische Kiefer astig
Oberflächen:	<input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="checkbox"/> weiß pigment-lackiert <input type="checkbox"/> geölt <input type="checkbox"/> gewachst <input type="checkbox"/> geölt + gewachst	<input type="checkbox"/> roh (unbehandelt) <input type="checkbox"/> klar lackiert <input type="checkbox"/> bio-gelaugt und geölt <input type="checkbox"/> geölt <input type="checkbox"/> gewachst <input type="checkbox"/> geölt + gewachst

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
 2x V 0020 verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V 0037 WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder lose WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen