



Ausschreibungstext

Landhaus Exklusivtüren

BAWO Landhaustüren aus überfurniertem Vollholz (stabverleimt), Überschlag mit *Karnieskante*, Rahmenstärke ca. 42mm, Rahmen mit 5 mm Starkfurnier, Füllungsstärke ca. 9/17mm (schichtverleimt), Friesbreiten 142 mm, Sockelhöhe 195 mm, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossen. Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Bändern V0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	EG/1F, EG/2F, EG/3F, EG/4F, EG/5F, EG/H2, EG/H4 EG/H6, EG/A3, EG/Y3, EG/K3, EG/K4, EG/1B, EG/2B, EG/3B, EG/2C, EG/CC
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	EG/1F-LA, EG/2F-LA, EG/3F-LA, EG/4F-LA, EG/4F-2xLA, EG/5F-LA, EG/5F-2xLA, EG/H2-2xLA, EG/H4-1xLA, EG/H4-2xLA, EG/H4-3xLA, EG/H6-1xLA, EG/H6-2xLA, EG/H6-4xLA, EG/A3-LA, EG/Y3-2xLA, EG/K3-1xLA, EG/K3-2xLA, EG/K3-3xLA, EG/K4-1xLA, EG/K4-2xLA, EG/K4-3xLA, EG/K4-4xLA, EG/1B-LA, EG/2B-LA, EG/3B-LA, EG/2C-LA, EG/CC-LA
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	EG/1F-SP6, EG/1F-SJ9, EG/1F-SP10, EG/2F-SP4, EG/2F-SP6, EG/2F-SJ9, EG/3F-SP4, EG/4F-SP6, EG/4F-SJ9, EG/5F-SP4, EG/H4-SJ9, EG/H4-SP8, EG/H6-SJ9, EG/H6-SP8, EG/1B-SP6, EG/1B-SJ9, EG/1B-SP10, EG/2B-SP4, EG/2B-SP6, EG/2B-SJ9, EG/2B-SP8, EG/3B-SP4, EG/2C-SP6, EG/2C-SJ9, EG/2C-SP8, EG/CC-SP6, EG/CC-SP8

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) karamell patiniert lackiert (nur Fichte)
 klar lackiert korngelb patiniert lackiert (nur Fichte)
 geölt *oder* gewachst klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)
 geölt + gewachst terra patiniert lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) weiß pigment.-lackiert (nur Fichte)
 antik patiniert-lackiert (nur Kiefer) cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)

einhängefertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
 oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Karnieskante)
 Pendeltür
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
 oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen sind immer Standard,
 die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen