



Ausschreibungstext

Landhaus Exklusivtüren gerade LG

BAWO Landhaustüren aus überfurniertem Vollholz (stabverleimt), Überschlag gerade, Rahmenstärke ca. 42 mm, Rahmen mit 5 mm Starkfurnier, Füllungsstärke ca. 17mm gerade (schichtverleimt), Friesbreiten 140 mm, Sockelhöhe 195 mm, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Glas-/Sprossenrahmen Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Bändern V0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LG/1F, LG/2F, LG/3F, LG/4F, LG/K3, LG/K4, LG/H2 LG/H3, LG/H4, LG/Y3
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LG/1F-LA, LG/2F-LA, LG/3F-LA, LG/4F-LA, LG/Y3-2xLA LG/4F-2xLA, LG/K3-1xLA, LG/K3-2xLA, LG/K3-3xLA, LG/K4-1xLA, LG/K4-2xLA, LG/K4-3xLA, LG/K4-4xLA, LG/H2-2xLA, LG/H3-1xLA, LG/H3-2xLA, LG/H3-3xLA, LG/H4-1xLA, LG/H4-2xLA, LG/H4-3xLA, LG/H4-4xLA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LG/1F-SP6, LG/1F-SJ9, LG/1F-SP10, LG/2F-SP6, LG/2F-SJ9, LG/4F-SP6, LG/4F-SJ9, LG/K4-SP6, LG/H4-SP8

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) O karamell patiniert lackiert (nur Fichte)
 O klar lackiert O korngelb patiniert lackiert (nur Fichte)
 O geölt O klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)
 O gewachst O terra patiniert lackiert (nur Fichte)
 O geölt + gewachst O weiß pigment.-lackiert (nur Fichte)
 O bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) O cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)
 O antik patiniert lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder O mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 O stumpf für Schiebetüren
 O Pendeltür
 O Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose O 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 O 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 O 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder O BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 O WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 O PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 O 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen