



Ausschreibungstext

Landhaus Holz-Glastüren *LE/HG*

BAWO Landhaustüren aus Leimholz mit 5 mm Starkfurnier. Aufbau voll massiv, Füllungskante mit Profil, Überschlag eckig, gefast (*LE/HG*) oder Füllungskante mit Profil, Überschlag mit Karnieskante (*EG/HG*) oder Füllungskante und Überschlag eckig, gefast (*LG/HG*), Rahmenstärke ca. 42 mm, Friesbreite 142 mm, Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten). Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. 3. Band)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
Holz-Glas Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	<input type="checkbox"/> LE/HG <input type="checkbox"/> EG/HG <input type="checkbox"/> LG/HG

Glassorten: Klarglas Parsol grau Mastercarré Chinchilla weiß
 Opti-White (extra klar) Parsol grün Masterpoint Barock weiß
 Silvit weiß Parsol bronze Masterligne Satinato
 Madras Pave o. Uadi Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8
 O geätzt, sandgestrahlt oder farbige Motive

Holzarten: Kiefer astig
 Fichte astig
 O Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: O roh (unbehandelt) O klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)
 O klar lackiert O weiß pigmentiert-lackiert (nur Fichte)
 O geölt oder gewachst O terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 O geölt + gewachst O karamell patiniert-lackiert (nur Fichte)
 O bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) O korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 O antik patiniert-lackiert (nur Kiefer) O cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder O mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 O stumpf für Schiebetüren

Sonderprofile O EG/HG Überschlag Karnieskante, Rahmen profiliert
 O LG/HG Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
3x V 0026WF vernickelt bei Türhöhen über 2110 mm)
oder lose O 2x V 0026 WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet
 O 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder lose O WC-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
 O PZ-Schloss, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen