



Ausschreibungstext Vollholz-Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, Mittellage Vollholzstäbe, Decklage ca. 5 mm Sägefurnier, Stärke ca. 42 mm (ca. 47 mm bei Modell VN/K3). Ab Klima II Stabilisator, ab Klima III Alu-Einlage, Verdeckter Anleimer, Schallschutzklasse 1 + 2 (Rw,P bzw. nach DIN 4109) ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft. Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2300 mm (ab 2111 mm Klima I-Modelle mit Stabilisator)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	VN/K1 (Klimaklasse I / Schallschutzklasse 1), VN/G2 (Klimaklasse I / Schallschutzklasse 1), VN/L3 (Klimaklasse I / Schallschutzklasse 1), VN/K2 (Klimaklasse II / Schallschutzklasse 1), VN/S3 (Klimaklasse III / Schallschutzklasse 1) VN/K3 (Klimaklasse III / Schallschutzklasse 2),
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	VN/LA1, VN/LA2, VN/LA3, VN/LA4, VN/LA5, VN/LA6, VN/LA7, VN/LA8, VN/G2-LA3, VN/L3-LA6 VN/K2-LA1-8 (LA nur Klimaklasse I oder II)
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	VN/SP8, VN/G2-SP6 (Sprosse nur Klimaklasse I oder II)

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) lackiert terra patiniert lackiert (nur Fichte)
 geölt klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)
 gewachst weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 geölt + gewachst karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)
 antik patiniert lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (nur Modelle VN/K1, VN/G2, VN/L3)
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen
 Schall-Ex und Falzdichtung bei Türmodell VN/K3

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima 1) oder 2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)
oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet (Klima I - III)
 2x V 0037 WF vernickelt (Klima I - III)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima II + III)
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, , silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen