



Ausschreibungstext Rundbogentüren *LH-R*

BAWO Landhaus Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Friesbreiten 120 mm, Sockelhöhe 160 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: ../.-R
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01, LH/02, LH/03, LH/04, LH/05, LH/K3, LH/K4 LH/H2, LH/H3, LH/H4, LH/Y3, LH/A3, VN/K1, VN/G2
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-LA, LH/02-LA, LH/03-LA, LH/04-LA, LH/05-LA, LH/05-2xLA, LH/K3-1xLA, LH/K3-2xLA, LH/K3-3xLA, LH/K4-1xLA, LH/K4-2xLA, LH/K4-3xLA, LH/H2-2xLA, LH/H3-1xLA, LH/H3-2xLA, LH/H3-3xLA, LH/H4-1xLA, LH/H4-2xLA, LH/H4-3xLA, LH/Y3-2xLA, VN/K1-LA, VN/G2-LA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-SJ9, LH/01-SP10, LH/02-SP4, LH/02-SP6, LH/02-SP8, LH/02-SJ9, LH/03-SP4, LH/04-SP6, LH/04-SP8, LH/04-SJ9, LH/05-SP4, LH/H4-SP8, LH/H4-SJ9, LH/H4-SP10, VN/G2-SP6, VN/G2-SJ9

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogen-Landhaustür *LH-S* bzw. *VN-S*
- Korbbogen-Landhaustür *LH-K* bzw. *VN-K*

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) karamell patiniert lackiert (nur Fichte)
 klar lackiert korngelb patiniert lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)
 antik patiniert-lackiert (nur Kiefer) terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 geölt weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 gewachst cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)
 geölt + gewachst

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Wohnungseingangstür:

- Typ LH 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen