



Ausschreibungstext

Landhaus WE-Türen *LH-WE*

BAWO Massivholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren *LH-WE* (Rahmen + Füllung *mit Profil*) Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Schall-Ex montiert, Füllungen aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 43 mm, Sockelhöhe 195 mm, äußere Friesbreite 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2 (ca. 37dB = Rw,P) **ungeprüft*

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-WE, LH/02-WE, LH/03-WE, LH/04-WE, LH/05-WE, LH/H2-WE, LH/H3-WE, LH/H4-WE, LH/H6-WE, LH/Y3-WE, LH/A3-WE, LH/K3-WE, LH/K4-WE, LH/01B-WE, LH/02B-WE, LH/03B-WE, LH/02C-WE
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-LA-WE, LH/02-LA-WE, LH/03-LA-WE, LH/04-LA-WE, LH/04-2xLA-WE, LH/05-LA-WE, LH/05-2xLA-WE, LH/H2-2xLA-WE, LH/H3-1xLA-WE, LH/H3-2xLA-WE, LH/H3-3xLA-WE, LH/H4-1xLA-WE, LH/H4-3xLA-WE, LH/Y3-2xLA-WE, LH/K3-1xLA-WE, LH/K3-2xLA-WE, LH/K3-3xLA-WE, LH/K4-1xLA-WE, LH/K4-2xLA-WE, LH/K4-3xLA-WE, LH/01-LAB-WE, LH/02-LAB-WE, LH/03-LAB-WE, LH/02-LAC-WE
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LH/01-SP8-WE, LH/01-SJ9-WE, LH/01-SP10-WE, LH/02-SP4-WE, LH/02-SP6-WE, LH/02-SJ9-WE, LH/03-SP4-WE, LH/04-SP6-WE, LH/04-SJ9-WE, LH/H4-SP8-WE, LH/H6-SP8-WE, LH/01-SP10B-WE, LH/02-SP4B-WE, LH/02-SP6B-WE, LH/02-SP8-B-WE, LH/02-SJ9B-WE, LH/03-SP4-B-WE, LH/02-SP4C-WE, LH/02-SP6C-WE, LH/02-SP8C-WE, LH/02-SJ9C-WE

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig Fichte astig *gebürstet*

Oberflächen: roh (unbehandelt) lackiert geölt gewachst geölt + gewachst antik patiniert-lackiert (nur Kiefer) bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer) klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte) weiß pigment-lackiert (nur Fichte) terra patiniert-lackiert (nur Fichte) karamell patiniert-lackiert (nur Fichte) korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte) cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung und Schall-Ex oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen