



## Ausschreibungstext

### Landhaus WE-Türen gerade LS-WE

BAWO Massivholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren LS-WE (Rahmen + Füllung *ohne Profile*), Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm, Sockel 195 mm, äußere Friesbreite 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Klimaklasse III\*, Schall-Ex montiert, Schallschutzklasse 2 (ca. 37dB = Rw,P) \*ungeprüft

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LS/1F-WE, LS/2F-WE, LS/3F-WE, LS/4F-WE, LS/A3-WE, LS/Y3-WE, LS/K3-WE, LS/K4-WE, LS/H2-WE, LS/H3-WE, LS/H4-WE
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LS/1F-LA-WE, LS/2F-LA-WE, LS/3F-LA-WE, LS/4F-LA-WE, LS/4F-2xLA-WE, LS/A3-LA-WE, LS/Y3-2xLA-WE, LS/K3-1xLA-WE, LS/K3-2xLA-WE, LS/K3-3xLA-WE, LS/K4-1xLA-WE, LS/K4-2xLA-WE, LS/K4-3xLA-WE, LS/K4-4xLA-WE, LS/H2-2xLA-WE, LS/H3-1xLA-WE, LS/H3-2xLA-WE, LS/H4-1xLA-WE, LS/H4-2xLA-WE, LS/H4-3xLA-WE, LS/H4-4xLA-WE
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	LS/1F-SP8-WE, LS/1F-SJ9-WE, LS/1F-SP10-WE, LS/2F-SP6-WE, LS/2F-SJ9-WE, LS/4F-SP6-WE, LS/4F-SJ9-WE, LS/K4-SP8-WE, LS/H4-SP8-WE, LS/H4-SJ9-WE

**Holzarten:**  Kiefer astig  Fichte astig  Fichte astig *gebürstet*

**Oberflächen:**  roh (unbehandelt)  
 lackiert  
 geölt  
 gewachst  
 geölt + gewachst  
 antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)  
 bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)  
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 cognac gebeizt, geölt, gewachst (nur Fichte)

**einhängfertig** nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung und Schall-Ex oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Bänder** montiert 3x V 0026 WF vernickelt  
oder  3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt)

**Schloss** montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp  
oder  3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Sondertür:**  Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen