



Ausschreibungstext

Massiv Füllungs-Stiltüren MF

BAWO Massivholztüren aus laminiertem Vollholz (stabverleimt), Überschlag mit *Karnieskante*, Rahmenstärke ca. 42 mm, Rahmen mit 5 mm Starkfurnier, Füllungsstärke ca. 9/ 17 mm (schichtverleimt) abgeplattet, profilierte Friese 142 mm breit, Sockelhöhe 195 mm, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. Bänder V0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: MF/..
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	1F, 2F, 3F, 4F, 5F, H2, H3, H4, H6, A3, Y3, K3, K4, 1B, 2B, 3B, 2F-C, CC
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	1F-LA, 2F-LA, 3F-LA, 4F-LA, 4F-2xLA, 5F-LA, 5F-2xLA, H2-2xLA, H3-1xLA, H3-2xLA, H3-3xLA, H4-1xLA, H4-3xLA, H6-1xLA, Y3-2xLA, K3-1xLA, K3-2xLA, K3-3xLA, K4-1xLA, K4-2xLA, K4-3xLA, K4-4xLA, 1B-LA, 2B-LA, 2B-2xLA, 3B-LA, 2C-LA, CC-LA
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	1F-SJ9, 1F-SJ11, 1F-SP10, 2F-SP4, 2F-SP6, 2F-SP8, 2F-SJ9, 2F-SJ11, 3F-SP4, 4F-SP6, 4F-SJ9, 4F-SJ11, 5F-SP4, H4-SJ9, H4-SP8, H4-SJ11, H6-SJ9, H6-SJ11, H6-SP8, 1B-SP10, 2B-SP6, 2B-SJ9, 2B-SP8, 3B-SP4, 2C-SP4, 2C-SP6, 2C-SJ9, 2C-SP8, CC-SP6, CC-SP8

Holzarten: am./eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt + gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)
 bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Karnieskante)
 Segmentbogen, Rundbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen