BAWO Türelemente

Robert-Bosch-Str. 2
Gewerbegebiet
53424 Remagen

Ausschreibungstext

Massiv Holz-Glastüren *MF/HG*

BAWO Massivholz-Glastüren), Überschlag mit *Karnieskante* und Füllungskante innen mit Profil (*MF/HG*) oder Überschlag eckig und Füllungskante mit Profil *(ME/HG)* oder Überschlag und Füllungskante innen eckig gerade (*MG/HG*), Rahmenstärke ca. 42 mm, Rahmen aus laminiertem Vollholz (stabverleimt) mit 5 mm Starkfurnier, Füllung aus 8mm ESG (verschiedene Glassorten).
Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen	nach DIN:	1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
	nach DIN:	2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
	oder Sonderbreite:	400 – 1110 mm
	oder Sonderhöhe:	1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. 3. Band)

Ausführung:	**Höhe:**	**Breiten:**	**Modelle:**
Holz-Glas Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	MF/HG (Friesbreite 142 mm) ME/HG (Friesbreite 142 mm) MG/HG (Friesbreite 140 mm)

Glassorten:

☐ Klarglas	☐ Parsol grau	☐ Mastercarré	☐ Chinchilla weiß
☐ Opti-White (extra klar)	☐ Parsol grün	☐ Masterpoint	☐ Satinato
☐ Silvit weiß	☐ Parsol bronze	☐ Masterligne	
☐ Madras Pave o. Uadi	☐ Motiv L4, L5, L11	☐ Motiv Q6, Q8	

Holzarten:

☐ am./ eur. Ahorn	☐ Birke	☐ Buche	☐ Eiche astarm	☐ Eiche astig
☐ eur. Erle	☐ Esche	☐ Fichte astarm	☐ Hemlock	☐ Kiefer astarm
☐ am. Kirschbaum	☐ Lärche	☐ am. Nussbaum	☐ Pinie	☐ Sapeli
☐ Thermo-Buche				

Oberflächen:

☐ klar lackiert	
O roh	
O gebürstet	(nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
O geölt oder gewachst	
O klassisch oder terra patiniert-lackiert	(nur Fichte)
O karamell od. korngelb patiniert-lackiert	(nur Fichte)
O struktur weiß pigmentiert-lackiert	(nur Eiche und Fichte)
O rustikal-gebeizt und lackiert	(nur Eiche)
O offenporig-weiß lackiert	(nur Esche)
O deckend-weiß lackiert	(nur Esche)
O bio-gelaugt u. geölt oder antik patiniert-lackiert	(nur Kiefer)

einhängefertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 $^{+0,5}$ x 25,5 $^{+0,5}$ mm
oder O mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
O stumpf für Schiebetüren (ohne *Karnieskante*)

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
3x V 0026WF vernickelt bei Türhöhen über 2110 mm)
oder lose O 2x V 0026 WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet
O 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder O BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
O PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. ☐ sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.