



## Ausschreibungstext

### Massiv Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit Starkfurnier, Stärke ca. 42 mm, (bei Modell VN/K3 ca. 47mm). Ab Klima II Stabilisator, ab Klima III Alu-Einlage. Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast, Schallschutzklasse 1 + 2 (Rw,P bzw. nach DIN 4109) ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft / Beanspruchungsgruppen N, M.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1200 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2300 mm (ab 2111 mm Klima I-Modelle mit Stabilisator + V0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	VN/K1, VN/G2, VN/L1, VN/L3, VN/RB, VN/S4 (alle Klima I) VN/K2 (Klima II), VN/K3 (Klima III), VN/S3 (Klima III)
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	VN/LA1, VN/LA2, VN/LA3, VN/LA4, VN/LA5, VN/LA6, VN/LA7, VN/LA8, VN/G2-LA3, VN/L1-LA2, VN/L3-LA6, VN/RB-LA2, VN/S4-4xLA, VN/K2-LA1; VN/K2-LA2, VN/K2-LA3, VN/K2-LA4, VN/K2-LA5, VN/K2-LA6, VN/K2-LA7, VN/K2-LA8
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	VN/SP8, VN/G2-SP6, VN/K2-SP8 (LA + Sprossentüren nur Klimaklasse I oder II)

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)  
 geölt oder gewachst  
 geölt + gewachst  
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)  
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)  
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)  
 bio-gelaugt u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen  
 Schall-Ex und Falzdichtung bei VN/K3

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima 1) oder 2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet (Klima I - III)  
 2x V 0037 WF vernickelt (Klima I - III)

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)  
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima II + III)  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, , silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen