



Ausschreibungstext

Massiv Rundbogen-Stiltüren MF-R

BAWO Massiv Rundbogenstüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Frieße 142 mm breit, profiliert (oder 140mm breit gerade MG/..R), Sockelhöhe 195 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtauschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: MF/..-R
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	1F, 2F, 3F, 4F, 5F, H2, H3, H4, Y3, A3, K3, K4, VN/K1, VN/G2
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	1F-LA, 2F-LA, 3F-LA, 4F-LA, 4F-2xLA, H2-2xLA, H3-1xLA, H3-2xLA, H3-3xLA, H4-1xLA, H4-2xLA, H4-3xLA, Y3-2xLA, K3-1xLA, K3-2xLA, K3-3xLA, K4-1xLA, K4-2xLA, K4-3xLA, VN/K1-LA, VN/G2-LA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	1F-SJ9, 1F-SP10, 1F-SP12, 2F-SP4, 2F-SP6, 2F-SP8, 2F-SJ9, 3F-SP4, 4F-SP6, 4F-SP8, 4F-SJ9, H4-SP8, H4-SJ9, H4-SP10, VN/K1-SP6, VN/K1-SP8, VN/K1-SJ9, VN/G2-SP6, VN/G2-SP8, VN/G2-SJ9

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogen-Stiltür MF-S bzw. VN-S
- Korbbogen-Stiltür MF-K bzw. VN-K

Holzarten: am./eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt + gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)
 bio-gelauht u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Wohnungseingangstür:

- Typ MF 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen