



Ausschreibungstext

Massiv WE-Stiltüren *MF-WE*

BAWO Edelholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren *MF-WE* (Rahmen + Füllung *mit Profil*), Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 43 mm, Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* (ca. 37dB = Rw,P) *ungeprüft

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	MF/1F-WE, MF/2F-WE, MF/3F-WE, MF/4F-WE, MF/5F-WE, MF/H2-WE, MF/H3-WE, MF/H4-WE, MF/H6-WE, MF/A3-WE, MF/Y3-WE, MF/K3-WE, MF/K4-WE, MF/1B-WE, MF/2B-WE, MF/3B-WE, MF/2C-WE, MF/CC-WE
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	MF/1F-LA-WE, MF/2F-LA-WE, MF/3F-LA-WE, MF/4F-LA-WE, MF/4F-2xLA-WE, MF/5F-LA-WE, MF/H2-2xLA-WE, MF/H3-3xLA-WE, MF/H4-LA-WE, MF/H4-3xLA-WE, MF/H6-LA-WE, MF/Y3-2xLA-WE, MF/K3-1xLA-WE, MF/K3-2xLA-WE, MF/K3-3xLA-WE, MF/K4-1xLA-WE, MF/K4-2xLA-WE, MF/K4-3xLA-WE, MF/1B-LA-WE, MF/2B-LA-WE, MF/3B-LA-WE, MF/2C-LA-WE, MF/CC-LA-WE
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	MF/1F-SJ9-WE, MF/2F-SP4-WE, MF/2F-SP6-WE, MF/2F-SP8-WE, MF/2F-SJ9-WE, MF/3F-SP4-WE, MF/4F-SP4-WE, MF/4F-SP6-WE, MF/4F-SJ9-WE, MF/H4-SP8-WE, MF/H6-SP8-WE, MF/1B-SP8, MF/1B-SJ9-WE, MF/2B-SP4-WE, MF/2B-SP6-WE, MF/2B-SP8-WE, MF/2B-SJ9-WE, MF/3B-SP4-WE, MF/2C-SP4-WE, MF/2C-SP6-WE, MF/2C-SP8-WE, MF/2C-SJ9-WE, MF/CC-SP4-WE, MF/CC-SP6-WE, MC/SJ9-C-WE

Holzarten: am./ eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 klassisch patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 weiß patiniert-lackiert (nur Eiche und Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 struktur-weiß lackiert (nur Esche)
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, Dorn 65mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen