



Ausschreibungstext

Massiv WE-Füllungstüren MG-WE

BAWO Edelholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren MG-WE (Rahmen + Füllung ohne Profile)

Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm.

Füllungen aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm. Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* (ca. 37dB = Rw,P) *ungeprüft

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

| Ausführung: | Höhe: | Breiten: | Modelle: |
|---------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| volle Türen | 1985mm | 610 / 735 / 860 / 985mm | MG/1F-WE, MG/2F-WE, MG/4F-WE, MG/A3-WE, MG/Y3-WE, MG/K3-WE, MG/K4-WE, MG/H2-WE, MG/H3-WE, MG/H4-WE |
| LA-Türen | 1985mm | 610 / 735 / 860 / 985mm | MG/1F-LA-WE, MG/2F-LA-WE, MG/4F-LA-WE, MG/4F-2xLA-WE, MG/Y3-2xLA-WE, MG/K3-1xLA-WE, MG/K3-2xLA-WE, MG/K3-3xLA-WE, MG/K4-1xLA-WE, MG/K4-2xLA-WE, MG/K4-3xLA-WE, MG/K4-4xLA-WE, MG/H2-2xLA-WE, MG/H3-1xLA-WE, MG/H3-2xLA-WE, MG/H3-3xLA-WE, MG/H4-1xLA-WE, MG/H4-2xLA-WE, MG/H4-3xLA-WE |
| Sprossentüren | 1985mm | 610 / 735 / 860 / 985mm | MG/1F-SJ9-WE, MG/2F-SP6-WE, MG/2F-SJ9-WE, MG/4F-SP6-WE, MG/4F-SJ9-WE, MG/K4-SP8-WE, MG/H4-SP8-WE, MG/H4-SJ9-WE |

Holzarten: am./ eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt + gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)
 bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, Dorn 65mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen