



## Ausschreibungstext

### Massiv Stilzargen LH

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett ca. 24 mm stark aus 3-Schicht-Platte, mit 5 mm Deckfurnier, Mittelschicht Nadelholz, profilierte Bekleidung Vollholz ca. 20 mm stark und 65mm breit, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für DIN-Türen: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Holzarten:** am./ eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm / astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)  
 geölt oder gewachst  
 geölt + gewachst  
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)  
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)  
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)  
 bio-gelaut u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

**Bandtasche und Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Verzug)  
 85 mm  
 100 mm  
 120 mm

**Höhere Wandstärken:**  
 bis 500 mm einteilig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen