



Ausschreibungstext

Massiv Inline-Zargen

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett ca. 24 mm stark aus 3-Schicht-Platte mit 5 mm Deckfurnier, Mittelschicht Nadelholz, Bekleidung Vollholz ca. 20 mm stark und 65 mm breit mit profilierter Kante, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für DIN-Türen: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzarten: am./ eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm/ astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)
 geölt oder gewachst
 geölt + gewachst
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)
 bio-gelaugt u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

Bandtasche und Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Breitere / Schmalere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Verzug bei Breiten über 65mm)
 55 mm
 85 mm
 100 mm
 120 mm

Höhere Wandstärken:
 bis 500 mm einteilig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen