



## Ausschreibungstext

### Windfangzargen Massivholz

BAWO Windfangzargen aus schichtverleimtem Vollholz überfurniert bzw. Leimholz-Aufbau, Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +15mm), Profile je nach Zargenmodell, Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 oder 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für Türen: 1500 – 2600 x 340 – 1235 mm  
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2608 mm (ZAM) bei Umfassungszargen  
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

**Standardrahmenstärken:** 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 42 x 78 mm (ABZ)

**Modell:**  Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
 Doppeltürzarge  
 Zarge für WE-Türe (optional mit Doppelfalz)

**Holzarten:** am./ eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astarm / astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Hemlock, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche, am. Nussbaum, Pinie, Sapeli, Thermo-Buche

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Hemlock, Kiefer, Lärche, Pinie)  
 geölt oder gewachst  
 geölt + gewachst  
 klassisch oder terra patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 karamell od. korngelb patiniert-lackiert (nur Fichte)  
 struktur weiß pigmentiert-lackiert (nur Eiche und Fichte)  
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)  
 offenporig-weiß lackiert (nur Esche)  
 deckend-weiß lackiert (nur Esche)  
 bio-gelaugt u. geölt oder antik patiniert-lackiert (nur Kiefer)

**Bandtasche und Schließblech** silberlack montiert

oder  Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt

oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3.Klemmblock (bei Block - u. Blendrahmen)

**Breitere /Schmalere Bekleidungen für Umfassungszarge** (bei Breite über 65 mm ohne Gewähr auf Verzug)

- 55 mm (nur Inline und OG)
- 85 mm
- 100 mm

**Andere Ausführungen**

- zusätzliche Kämpfer in Zargentiefe (glasteilend)
- Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen