



## Ausschreibungstext

### Vollholz-Normtüren Pino/Toska VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit Starkfurnier (zusätzlich HDF-Deck bei VN/K1), Stärke ca. 42 mm, (Modell VN/K3 ca. 47 mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast. Schallschutzklasse 1 bzw. 2 (Rw,P bzw. nach DIN 4109) ungeprüft.

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (**VN/K1**)

Klimaklasse III (ungeprüft), Alu-Einlage, Falzdichtung, Beanspruchungsgruppe M (**VN/K3**)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 1050 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2235 mm

<b>Ausführung:</b>	<b>Höhe:</b>	<b>Breiten:</b>	<b>Modelle:</b>
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	VN/K1, VN/K3
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	VN/LA1, VN/LA2, VN/LA3, VN/LA4, VN/LA5, VN/LA6, VN/LA7, VN/LA8 (LA-Türen nur bei Klimaklasse I)
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	VN/SP6, VN/SP8 (Sprossen nur bei Klimaklasse I)

**Holzart:**  Kiefer astfrei *gebürstet*

**Oberflächen:**  pino patiniert-lackiert  
 toska patiniert-lackiert  
 roh  
 klar lackiert  
 deckend Weißlack

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren (nur bei Modell VN/K1)  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Ausstattung:**  Alu-Einlage u. Falzdichtung (nur VN/K3)  
 Schall-Ex Bodendichtung (Standard bei VN/K3)

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima 1) oder 2x V 0026 WF vernickelt (Klima III)  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)  
PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima III)  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen