



Ausschreibungstext Rundbogentüren Pino/Toska *KG-R*

BAWO Massiv Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Friese 140 mm breit, gerade, Sockelhöhe 190 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Glasleisten bzw. Sprossenrahmen, glatte Tür mit Vorsatzrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: ../.-R
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	KG/1F, KG/2F, KG/K3, KG/4F, KG/A3, KG/Y3, KG/H2, KG/H3, KG/H4, VN/K1 (glatt)
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	KG/1F-LA, KG/2F-LA, KG/K3-1xLA, KG/K3-2xLA, KG/K3-3xLA, KG/4F-LA, KG/4F-2xLA, KG/Y3-2xLA, KG/H2-2xLA, KG/H3-1xLA, KG/H3-2xLA, KG/H3-3xLA, KG/H4-1xLA, KG/H4-2xLA, KG/H4-3xLA, VN/K1-LA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	KG/1F-SJ9, KG/1F-SP10, KG/2F-SP6, KG/2F-SP8, KG/2F-SJ9, KG/4F-SP6, KG/4F-SP8, KG/4F-SJ9, KG/H4-SP8, KG/H4-SJ9, KG/H4-SP10, VN/K1-SP6, VN/K1-SP8, VN/K1-SJ9

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogentür *KG-S* bzw. *VN-S*
- Korbbogentür *KG-K* bzw. *VN-K*

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberflächen: pino patiniert-lackiert
 toska patiniert-lackiert
 roh
 klar lackiert
 deckend weiß lackiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Wohnungseingangstür:

- Typ KG 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen