



Ausschreibungstext

WE-Türen massiv Pino/Toska KG-WE

BAWO Massive Wohnungseingangs-Füllungstüren *KG-WE* (Rahmen + Füllung *ohne Profile*). Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm, Füllungen aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 38 mm, Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, innen 120 mm. Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2 (ca. 37dB = Rw,P) **ungeprüft*

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	KG/1F-WE, KG/2F-WE, KG/K3-WE, KG/4F-WE, KG/A3-WE, KG/Y3-WE, KG/H2-WE, KG/H3-WE, KG/H4-WE
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	KG/1F-LA-WE, KG/2F-LA-WE, KG/K3-LA-WE, KG/K3-2xLA-WE, KG/K3-3xLA-WE, KG/4F-LA-WE, KG/4F-2xLA-WE, KG/Y3-2xLA-WE, KG/H2-2xLA-WE, KG/H3-1xLA-WE, KG/H3-2xLA-WE, KG/H3-3xLA-WE, KG/H4-1xLA-WE, KG/H4-2xLA-WE, KG/H4-3xLA-WE
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	KG/1F-SJ9-WE, KG/1F-SP10-WE, KG/2F-SP6-WE, KG/2F-SJ9-WE, KG/4F-SP6-WE, KG/4F-SJ9-WE, KG/H4-SP8-WE

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberflächen: pino patiniert-lackiert
 toska patiniert-lackiert
 roh
 klar lackiert
 deckend Weißlack

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, Dorn 65mm, Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen