



Ausschreibungstext

Inline-Zargen Pino/Toska

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge. Futterplatte 3-schichtig aus überfurniertem, stabverleimtem Vollholz ca. 26mm stark, Bekleidung Vollholz ca. 22 mm stark und 65 mm breit, gerade mit profilierter Kante Wandstärke plus 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für DIN-Türen: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindest-Wandstärke. = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzart: Kiefer astfrei *gebürstet*

Oberflächen: pino patiniert-lackiert
 toska patiniert-lackiert
 roh
 klar lackiert
 deckend Weißlack

Bandtasche und Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Breitere Bekleidungen: (ohne Gewähr auf Verzug)

85 mm
oder 100 mm
oder 120 mm

Höhere Wandstärken:

bis 500mm einteilig
 über 500mm zweiteilig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen