



## Ausschreibungstext

### Rundbogenzargen Pino/Toska *Inline-R*

BAWO Massiv Wandumfassungszarge aus Sperrholz mit Starkfurnier, Bekleidungen aus Stäbchenplatte mit Massivholzanteil, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark und 65 mm breit, gerade mit profilierter Kante. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111,

**Abmessungen** passend für Rundbogentüren: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für Rundbogentüren: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 500 – 2000 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

**Modell:**  Rundbogenzarge *Inline-R*  
 Segmentbogenzarge *Inline-S*,  
 Korbbogenzarge *Inline-K*  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)

**Holzart:**  Kiefer astfrei *gebürstet*

**Oberflächen:**  pino patiniert-lackiert  
 toska patiniert-lackiert  
 roh  
 klar lackiert  
 deckend Weißlack

**Bandtasche und Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

**Breitere Bekleidungen** (ohne Gewähr auf Verzug)

85 mm  
oder  100 mm  
oder  120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen