



Ausschreibungstext

Soft-Karnieskanten-Türen SR

BAWO Karnieskanten-Türen, Stärke ca. 40mm, Rahmen Massivholz mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspan, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier, Überschlag *Soft-Karnieskante massiv*, Unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2109 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	SR/01, SR/1G, SR/2G, SR/2B, SR/2F-B (nicht alle Holzarten)
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	SR/01-LA-1, SR/01-LA-2, SR/01-2xLA2, SR/1G-LA, SR/2G-LA, SR/2B-LA, SR/2F-B-LA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	SR/01-SP5, SR/01-SJ9, SR/01-SP10R, SR/2G-SP6, SR/2G-SP9, SR/2B-SP6, SR/2B-SP9, SR/2F-B-SP6, SR/2F-B-SP9

Holzarten: am. /eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche, eur. Erle, Esche, am. Kirschbaum, am. Nussbaum

Oberflächen: klar lackiert
 geölt (nur Modell SR/01)
 roh, vorgeschliffen
 Esche deckend-weiß
 Eiche rustikal
 Eiche roheffekt
 Eiche weiß geölt
 Furnierabwicklung (nur Buche, Eiche, Esche)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne *Soft-Karnieskante*)
 stumpf einschlagend (ohne *Soft-Karnieskante*) inkl. TECTUS-Band 310-D
 Überschlag mit Rundkante
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

andere Mittellagen

- Vollspanplatte, 2x V0026 WF vernickelt
- als WE-Tür (Klima 3) mit Vollspan + Alufolie, 2x V 0026 WF vernickelt, PZ-Schloss, Schalex

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen