



Ausschreibungstext

Natur-Rundkanten-Türen RT

BAWO Rundkanten-Türen, Stärke ca. 40 mm, Rahmen MDF mit Band- und Schloßverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier, Überschlag: *Rundkante furniert*, Unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 300 – 1050 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2109 mm
oder Sonderhöhe: 2111 – 2400 mm (nur Klimaklasse I)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RT/01, RT/2G, RT/2B (Modell RT/2G + RT/2B <u>nur</u> in Buche, Ahorn und Eiche)
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RT/LA-1, RT-LA-2, RT/2G-LA, RT/2B-LA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RT/SJ9, RT/SP10R, RT/2G-SP6 RT/2B-SP6

Holzarten am. Ahorn, Buche, Eiche, eur. Erle, am. Nussbaum

Oberfläche: klar lackiert
 roh, vorgeschliffen

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Rundkante)
 stumpf einschlagend (nur RT/01 und RT/LA-1 u. 2) m. TECTUS-310-D (nur Buche, Eiche, Ahorn)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

andere Mittellagen

- Vollspanplatte, 2x V0026 WF vernickelt
- als WE-Tür (Klima 3) mit Vollspan + Alufolie, 2x V 0026 WF vern., PZ-Schloß, Schalllex

Sonderprofil:

- Falzüberschlag eckig, gerade

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

- oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloß nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder BB-Schloß, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloß, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloß, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloß) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen