



Ausschreibungstext

Rundkanten-Intarsien-Türen RI

BAWO Rundkanten-Intarsien-Türen, Stärke ca. 40 mm, Rahmen Massivholz mit Band- + Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Intarsien-Furnier, Überschlag *Rundkante furniert*, Unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 984 mm (außer Modell M, X)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2109 mm (außer Modelle L, M und X)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RI/D1, RI/D0, RI/Q1, RI/L4, RI/L4A, RI/X1, RI/M5, RI/D0-LA (groß), RI/D0-LA (schmal), RI/D1-LA (groß), RI/Q1-LA (groß), RI/Q1-LA (schmal), RI/L4-LA (schmal), RI/L4A-LA (schmal), RI/X1-LA (groß), RI/X1-LA (schmal), RI/M5-2xLA RI/D1-HG, RI/Q1-HG, RI/X1-HG (mit 8mm ESG – Klarglas / Mastercarré / Satinato Madras uadi)
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	
Holz-Glastüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	

Holzarten: am. Ahorn, Buche, Eiche* , eur. Erle, Esche°, am. Nussbaum°
* Überschlag oben eckig, gerade °Überschlag 3-seitig eckig, gerade
RI/L4 nur in Buche und am. Ahorn
RI/L4A nur in am. Ahorn u. Eiche*
RI/M5 u. RI/X1 nur in Buche, am. Ahorn, eur. Erle u. Eiche*

Oberflächen: klar lackiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
O mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
O stumpf für Schiebetüren (ohne Rundkante)
O stumpf einschlagend (nur RI/D1, D0, Q1 und LA's) Buche, Eiche, Ahorn inkl. TECTUS-310-D

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose O 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
O 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
O 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder O BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
O WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
O PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
O 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

andere Mittellagen:
O Vollspanplatte 35db RWP inkl. Bänder V0026WF vernickelt

Sonderprofil: O Falzüberschlag eckig, gerade

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. O sind alternative Sonderbestellungen