



Ausschreibungstext

Rundkanten Stollen-Türen RO

BAWO MDF Stollentüren, Rahmen 140 mm breit aus MDF, furnier-ummantelt und Füllung aus ca. 24 mm MDF furniert oder 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten). Einhängfertig nach DIN 18101. Stärke ca. 40 mm. Fälze 3-seitig furniert, Überschlag *abgerundet*. Oberfläche *lackiert*. Einbaufertig nach DIN 18101. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2450 mm (ab 2111 mm inkl. 3x V 0026WF)

| Ausführung: | Höhe: | Breiten: | Modelle: |
|--------------------|--------------|--------------------------|---|
| Stollentüren | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | RO/1L, RO/1Q |
| Holz-Glastüren | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | RO/HG, RO/HG-L4, RO/HG-L5, RO/HG-L11, RO/HG-Q6, RO/HG-Q8 |

Glassorten: Klarglas Chinchilla weiß Mastercarré
 Masterligné Masterpoint Satinato
 Opti-White Silvit weiß Parsol grau o. bronze
 Madras Pave o. Uadi Mattiert L4, L5, L11, Q6, Q8 O geätzt, sandgestrahlt od. farbig

Holzarten: am. Ahorn, Buche, Eiche, Eiche roheffekt, Eiche rustikal gebeizt, eur. Erle,

Oberflächen: klar lackiert
 geölt
 weiß geölt (nur Eiche)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit TECTUS-Band 310-D

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen