



Ausschreibungstext

Soft-Natur Rundbogen-Stiltüren RT-R

BAWO furnierte Rundbogentüren, Mittellage 3-fach (HDF/Span/HDF), Rahmenstärke ca. 40 mm, Überschlag mit Rundkante, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Glas- oder Sprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: ..-R
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RT/01, RT/2G, RI/D1, RI/D0, RI/Q1, RI/L4, RI/M5, RI/X1, RG/1F, RG/2F, RG/4F, RG/K3, RG/K4, RG/H2, RG/H3, RG/H4
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RT/01-LA, RT/01-LA (schmal), RT/2G-LA, RI/D1-LA, RI/D0-LA, RI/D0-LA (schmal), RI/Q1-LA, RI/Q1-LA (schmal), RI/L4-LA, RI/L4-LA (schmal), RI/M5-2xLA, RI/X1-LA, RI/X1-LA (schmal), RG/1F-LA, RG/2F-LA, RG/4F-LA, RG/4F-2xLA, RG/K3-1xLA, RG/K3-2xLA, RG/K3-3xLA, RG/K4-1xLA, RG/K4-2xLA, RG/K4-3xLA, RG/K4-4xLA, RG/H2-2xLA, RG/H3-1xLA, RG/H3-2xLA, RG/H3-3xLA, RG/H4-1xLA, RG/H4-2xLA, RG/H4-3xLA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	RT/01-SJ9, RT/01-SP10, RT/2G-SP6, RT/2G-SJ9, RT/2G-SP8, RG/1F-SJ9, RG/1F-SP10, RG/2F-SP6, RG/4F-SP6, RG/4F-SP8, RG/4F-SJ9, RG/H4-SP8

Andere Bogenausführungen:

- Segmentbogentür -S
- Korbbogentür -K

Holzarten: am. Ahorn, Birke, Buche, Eiche, eur. Erle, Esche, am. Nussbaum, am. Kirschbaum* (*nicht Modell RI),

Oberflächen: klar lackiert

- roh
- klar geölt
- weiß geölt (nur Eiche)
- rustikal-gebeizt (nur Eiche)
- roh-effekt (nur Eiche)
- deckend-weiß lackiert (nur Esche)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt

oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037WF vernickelt

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Wohnungseingangstür:

- Typ RT 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ RI 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ RG 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen