



## Ausschreibungstext

### Soft-Profilzargen LH

BAWO Rundkanten Profilzarge LH, Futter aus 22 mm Spanplatte *soft* furniert, Bekleidung aus 22 mm MDF, 65 mm breit mit Profilierung und *runder Softkante*, Wandstärke -5 / +15mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

**Abmessungen**    passend für DIN-Türen:    1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
                          passend für DIN-Türen:    2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
                          oder Sonderbreite:        400 – 2600 mm  
                          oder Sonderhöhe:        1000 – 2600 mm

Standardwandstärken:        70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

**Modell:**             DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111  
                           Durchgangszarge  
                           Doppeltürzarge  
                           Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
                           Schiebetürzarge vor der Wand  
                           Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht bis 2650 mm (ZAM)  
                           Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
                           Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
                           stumpf einschlagend mit Fräsung für TECTUS-310 inkl. Edelstahlschließblech verstellb.  
                           Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Holzarten:**        am. Ahorn, Buche, Birke, Eiche, Esche\*, eur. Erle, am. Kirschbaum, am. Nussbaum  
                          (\* Futterplatte eckig)

**Oberflächen:**     klar lackiert                     roh                             geölt                     deckend weiß (nur Esche)  
                           rustikal (nur Eiche)     roheffekt (nur Eiche)     weiß geölt (nur Eiche)

**Bandtasche und Schließblech** silberlack montiert  
oder                     Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)  
                           Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
                           2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder                     2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
                           2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
                           3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

**Höhere Wandstärken:**  
 über 450 mm zweigeteilt (Eiche und Esche bereits über 330 mm zweigeteilt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen