



Ausschreibungstext

Soft-Naturzargen ohne Gehrung SG

BAWO glatte Zarge SG, Futter aus 22 mm Spanplatte *soft* furniert. Bekleidung aus MDF 20/17 mm stark und 80 mm breit, gerade mit glatter Kante. *Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen*, Wandstärke + 15 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
 passend für DIN-Türen: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
 oder Sonderbreite: 400 – 2600 mm
 oder Sonderhöhe: 1000 – 2600 mm

Standardwandstärken: 70 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 240 / 270 / 290 / 330 / 450 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht bis 2650 mm (ZAM)
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Pendeltürzarge
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung für TECTUS-310 inkl. Edelstahlschließblech verstellbar
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Holzarten: am. Ahorn, Buche, Eiche

Oberflächen: klar lackiert roh geölt roheffekt (nur Eiche)
 weiß geölt (nur Eiche)

Bandtasche und Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Höhere Wandstärken:
 über 450 mm zweigeteilt (Eiche bereits über 330 mm zweigeteilt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen