



## Ausschreibungstext

### Soft-Natur Brandschutz-Zarge SN-T30

BAWO Rundkanten-Spanplattenzarge, Futter aus Spanplatte *soft* furniert, Bekleidung aus Spanplatte 17 mm stark und 60 mm breit mit *runder Softkante*, Wandstärke -5 / +15mm verstellbar, Befestigungswinkel für Obentürschließer montiert, Dichtung. *Prüfzeugnis* ( nur in Verbindung mit Türblatt).

**Abmessungen**    passend für DIN-Türen:    1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
                          passend für DIN-Türen:    2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
                          oder Sonderbreite:        500 – 1235 mm  
                          oder Sonderhöhe:        1700 – 2235 mm

**Standardwandstärken:** 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 325 / 340 / 360 / 380 / 400 mm

**Modell:**             Einbaufertige T-30-Zarge nach DIN 4102-5  
                           Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht od. Oberblende bis 2548 mm (ZAM)  
                           Brandschutzverglasung für Oberlicht

**Holzarten:**        am. Ahorn, Buche, Eiche, Macore\*, am. Nussbaum, Sapeli\*  
                          \* nur mit eckiger Bekleidung 55mm breit

**Oberflächen:**     klar lackiert                     roh

**Bandtasche und Schließblech** Sicherheitsschließblech silberlack und Bandtaschen VS4600 montiert  
oder  
                           ohne (Zulassung entfällt)  
                           Schließbleche f. 3-fach-Verriegelung  
                           nach WK2: 2x Bandtasche VX7502 3D vernickelt inkl. 2 Abdeckwinkel  
                           nach WK2: 2x Bandtasche VX7502 3D Edelstahl inkl. 2 Abdeckwinkel

**Bänder** (ohne) an der Tür montiert

**Obentürschließer**  
 vorgerichtet für DORMA IST96

**Andere Profile:**  
 G55 Zarge gerade Bekleidung 55mm eckig  
 G75 Zarge gerade Bekleidung 75mm eckig

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen