



Ausschreibungstext

Weißlack Massiv-Profilüren

BAWO Massiv-Profilüren, gedübelte Rahmen (ca. 40mm stark) aus Leimholz und MDF-Deck (2 x 2,7 mm) und Füllungen aus 16mm MDF mit gefräster Abplattung. Friesbreite außen 144 mm, Sockelhöhe 197 mm. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (WG/1B u. WG/2B nur bis 985 mm)
oder Sonderhöhe: 1700 – 2400 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator und Bänder V 0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WG/1F, WG/2F, WG/3F, WG/4F, WG/5F, WG/H2, WG/H3, WG/H4, WG/H6, WG/A3, WG/Y3, WG/K3, WG/M6, WG/S2, WG/S3, WG/U3, WG/1B, WG/2B
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WG/1F-LA, WG/2F-LA, WG/2F-2xLA, WG/3F-LA, WG/3F-3xLA, WG/4F-LA, WG/4F-2xLA, WG/4F-4xLA, WG/5F-LA, WG/5F-2xLA, WG/H2-2xLA, WG/H3-3xLA, WG/H3-LA (oben), WG/H3-2xLA, WG/H4-1xLA, WG/H4-2xLA, WG/H4-3xLA, WG/H4-4xLA, WG/H4-1xLA (oben), WG/H6-1xLA, WG/H6-2xLA, WG/H6-4xLA, WG/Y3-2xLA, WG/K3-1xLA, WG/K3-2xLA, WG/K3-3xLA, WG/M6-1xLA, WG/M6-2xLA, WG/M6-3xLA, WG/M6-4xLA, WG/S3-2xLA, WG/S3-3xLA, WG/S3-LA (oben), WG/U3-2xLA, WG/1B-LA, WG/2B-LA
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WG/1F-SJ9, WG/1F-SP8, WG/1F-SP10, WG/1F-SP12, WG/2F-SP4, WG/2F-SP6, WG/2F-SJ9, WG/2F-SJ11, WG/3F-SP4, WG/4F-SP6, WG/4F-2xSJ5, WG/4F-SJ9, WG/4F-SJ11, WG/H4-SP6, WG/H4-SJ9, WG/H4-SP8, WG/H4-SP10, WG/H6-SP6, WG/H6-SJ9, WG/H6-SP8, WG/Y3-2xSJ5, WG/1B-SP10, WG/2B-SP4, WG/2B-SP6, WG/2B-SP8

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kunststoff-Kantenriegel weiß + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen