



Ausschreibungstext

Weißlack Forta-Füllungstüren FO

BAWO Füllungstüren, gedübelte Rahmen (ca. 40 mm stark) aus Leimholz und MDF-Deck (2 x 2,7 mm), Füllungen aus 16 mm MDF, Rahmen und Füllungen glatt, gerade – ohne Profil.
Friesbreite 125 mm, Sockelhöhe 190 mm. Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2400 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator und Bänder V 0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	FO/1F, FO/2F, FO/4F, FO/K3, FO/K4, FO/K5, FO/Y3, FO/H2, FO/H3, FO/H4
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	FO/1F-LA, FO/1F-LAR, FO/2F-LA, FO/2F-2xLA, FO/4F-1xLA, FO/4F-2xLA, FO/4F-4xLA, FO/K3-1xLA, FO/K3-2xLA, FO/K3-3xLA, FO/K4-1xLA, FO/K4-2xLA, FO/K4-3xLA, FO/K4-4xLA, FO/K5-1xLA, FO/K5-2xLA, FO/K5-3xLA, FO/K5-4xLA, FO/K5-5xLA, FO/Y3-3xLA, FO/H2-2xLA, FO/H3-1xLA, FO/H3-2xLA, FO/H3-3xLA, FO/H4-1xLA, FO/H4-2xLA, FO/H4-3xLA, FO/H4-4xLA, FO/H4-LA (oben)
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	FO/1F-SJ9, FO/1F-SP10, FO/2F-SP4, FO/2F-SP6, FO/2F-SJ9, FO/2F-SP8, FO/4F-2xSP3, FO/4F-SP4, FO/4F-SP6, FO/4F-SP8, FO/4F-SJ9, FO/K3-SP4, FO/K4-SP4, FO/Y3-2xSP3, FO/H2-2xSP3, FO/H4-SP8,

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen