



Ausschreibungstext

Weißlack Decosoft-Profilüren DS

BAWO Profiltüren, Aufbau 3-fach, Kern aus 20 mm Semisolid (Wabe), Decks aus 2 x 10 mm MDF, Rahmenstärke ca. 40 mm, Füllungen *deco-rund* profil-gefräst, Überschlag *deco-soft* profiliert Rahmenbreite 120 mm, Sockelhöhe 160 mm. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2400 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator und Bänder V 0026WF)

| Ausführung: | Höhe: | Breiten: | Modelle: |
|---------------|---------|--------------------------|---|
| volle Türen | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | DS/1F, DS/2F, DS/K3, DS/K4, DS/H2, DS/H3, DS/H4, DS/H6, DS/U3, DS/10L, DS/3L, DS/4L, DS/5L, DS/3B, DS/1R, DS/4R, DS/Q4 |
| LA-Türen | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | DS/1F-LA, DS/2F-LA, DS/K3-1xLA, DS/K3-2xLA, DS/K3-3xLA, DS/K4-1xLA, DS/K4-2xLA, DS/K4-3xLA, DS/K4-4xLA, DS/H2-2xLA, DS/H3-1xLA, DS/H3-2xLA, DS/H3-3xLA, DS/H4-1xLA, DS/H4-2xLA, DS/H4-3xLA, DS/H4-4xLA, DS/H4-LA (oben), DS/H6-1xLA, DS/H6-2xLA, DS/H6-4xLA, DS/H6-6xLA, DS/U3-2xLA, DS/3B-LA, DS/1R-LA, DS/4R-1xLA, DS/4R-2xLA, DS/4R-3xLA, DS/4R-4xLA, DS/Q4-1xLA, DS/Q4-2xLA, DS/Q4-3xLA, DS/Q4-4xLA |
| Sprossentüren | 1985 mm | 735 / 860 / 985 mm | DS/1F-SP6, DS/1F-SP8, DS/2F-SP8, DS/K4-SP4, DS/K4-SP6, DS/K4-SP8, DS/H4-SP8, DS/H6-SP6, DS/H6-SP8, DS/3B-SP5, DS/U3-2xSP4, |

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kunststoff-Kantenriegel, weiß + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Profilkante)
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D (ohne Profilkante)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, weißlack, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, weißlack, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen