



Ausschreibungstext

Weißlack Stollentüren SW

BAWO Stollentüren (SW) mit 40 mm MDF-Rahmen, 140 mm breit und 23 mm Füllung glatt oder mit Motiv-Fräsung bzw. 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten), Rahmenstärke ca. 40mm, Rahmen und Füllungen gerade – *Überschlag mit Rundkante*, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2450 mm (ab 2111 mm inkl. 3x V0026WF)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
Holz-Glastüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	SW/01, SW-L4, SW/L5, SW/L11, SW/Q6, SW/Q8
	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	SW/HG, SW/HG-L4, SW/HG-L5, SW/HG-L11, SW-HG-Q6, SW/HG-Q8

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

Glassorten: Klarglas Chinchilla weiß Madras Pave o. Uadi
 Mastercarré Masterligne Masterpoint
 Opti-White Parsol grau, bronze, grün Satinato
 Silvit weiß matt-Siebdruck mit Türmotiv

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit TECTUS-Band 310-D
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen (nicht als Holz-Glastür HG)

Bänder montiert 2x V 0026 vernickelt
oder lose 2x V 0026 Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen