



Ausschreibungstext

Weißlack Contura-Türen QW + CW

BAWO MDF-Türen (CW) aus 2 x 10 mm MDF-Deck mit Motiv-Fräsung 15x5 mm und 20 mm Mittellage Semisolid (Wabe) oder (QW) mit 3,5mm HDF-Deck mit 6 x 1,35 mm Rillenfräsung, Mittellage Röhrenspanplatte. Holz-Glastüren mit 8 mm ESG-Glas (verschiedene Glassorten), Rahmenstärke ca. 40mm, Rahmen und Füllungen gerade - *Überschlag mit Rundkante*. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2450 mm (ab 2111 mm inkl. 3. Band)

| Ausführung: | Höhe: | Breiten: | Modelle: |
|----------------|---------|--------------------------|--|
| volle Türen | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | CW/L4, CW/L5, CWL11, CW/Q6, CW/Q8 QW/R4, QW/R5, |
| LA-Türen | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | CW/L4-LA, QW/R4-LA, QW-R5-LA |
| Holz-Glastüren | 1985 mm | 610 / 735 / 860 / 985 mm | CW/HG-L4, CW/HG-L5, QW-HG-R4, QW/HG-R5 |

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

Glassorten: matt-Siebdruck mit Linienmotiven in Grundmodelloptik

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 Vollspaneinlage inkl. Bänder V0026WF
 WE-Tür (nur QW), Klima III, Vollspan m. Alu-Folie, Bänder V0026 WF vern., PZ-Schloss
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbogen (nicht bei Holz-Glastür HG)

Bänder montiert 2x V 0026 vernickelt
oder lose 2x V 0026 Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen