



Ausschreibungstext

Weißlack Holz-Glastüren

BAWO Massive Holz-Glastüren, gedübelte Rahmen aus Massivholz / MDF und Füllungen aus Glas
Rahmenstärke ca. 40 mm (davon 2x 2,7 mm MDF), Fries 144 mm breit u. einseitig profiliert (WG/HG)
oder Fries 125 mm u. beidseitig gerade (FO/HG), Füllung aus 8 mm ESG (verschiedene Glassorten)
Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. 3. Band)

Ausführung: Holz-Glas Türen	Höhe: 1985 mm	Breiten: 610 / 735 / 860 / 985 mm	Modelle: WG/HG, FO/HG
---------------------------------------	-------------------------	---	---------------------------------

Glassorten: Klarglas Parsol grau Mastercarré Chinchilla weiß
 Opti-White (extra klar) Parsol grün Masterpoint Satinato
 Silvit weiß Parsol bronze Masterlignè
 Madras Pave o. Uadi Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kunststoff-Kantenriegel, weiß + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D

Sonderprofile
 Falz-Überschlag mit Karnieskante

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl, verchromt, vergoldet oder weißlack
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0037WF vernickelt (inkl. Fräsung)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp weißlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss Dorn 55mm, Stulp weißlack, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen