



Ausschreibungstext

Weißlack Stiltüren ST

BAWO Weiße Stiltüren mit *aufliegenden Leisten* (ca. 40 x 11,7 mm), Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Massivholz, Mittellage Röhrenspanplatte, Deckplatte Hartfaser grundiert und lackiert, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 450 – 1130 mm
oder Sonderhöhe: 1750 – 2480 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	ST/1F, ST/1G, ST/2G, ST/3G, ST/2B
	1985 mm	735 / 860 / 985 mm	ST/4G, ST/H4
	1985 mm	735 / 860 / 985 mm	ST/1F-LA, ST/1G-LA, ST/2G-LA, ST/4G-LA, ST/4G-2xLA, ST/H4-1xLA, ST/H4-2xLA, ST/H4-3xLA, ST/H4-LA oben, ST/2B-LA
Sprossentüren	1985 mm	735 / 860 / 985 mm	ST/1F-SP5, ST/1F-SP6, ST/1F-SP8, ST/1F-SJ9, ST/2G-SP5, ST/2G-SP6, ST/2G-SJ9, ST/4G-SP5, ST/4G-SP6, ST/4G-SJ9, ST/H4-SP5, ST/H4-SP6, ST/H4-SP8, ST/H4-SJ9, ST/2B-SP5, ST/2B-SP6, ST/2B-SJ9,

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

andere Mittellagen

- Vollspanplatte mit Stabilisator (Türstärke ca. 40mm)
- Klimaklasse II, 33 dB, 2x V0026 WF, PZ-Schloss, Schallex (Türstärke ca. 45mm)
- Klimaklasse III, 38 dB, 2x V0026 WF, 2x Vollspan + 2x Alufolie, Falzdichtung, PZ-Schloss, Schallex (Türstärke ca. 46mm)

andere Modelle

- Aufdoppelung 3 oder 6 mm
- eingelegte glatte Füllung
- eingelegte Füllung mit 3 oder 6 mm Aufdoppelung

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt

- oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen