



## Ausschreibungstext

### Weißlack Linie-Türen WL

BAWO glatte, weiße Türen mit *eingefrästen Linien*, Linienbreite ca. 7 mm, Linientiefe ca. 1 mm, Türstärke ca. 40 mm, Rahmen Massivholz, Mittellage Röhrenspanplatte, Deckplatte Hartfaser grundiert und lackiert, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 350 – 1130 mm  
oder Sonderhöhe: 1750 – 2480 mm

<b>Ausführung:</b>	<b>Höhe:</b>	<b>Breiten:</b>	<b>Modelle:</b>
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WL/A1, WL/A2, WL/A3, WL/A4, WL/A5, WL/A 6, WL/B1, WL/B2, WL/B3, WL/B4, WL/B5, WL/B6, WL/B7, WL/B8
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WL/A1-LA, WL/A2-LA, WL/A3-LA, WL/A4-LA, WL/A5-LA, WL/A6-LA, WL/B1-LA, WL/B2-LA, WL/B3-LA, WL/B4-LA, WL/B5-LA, WL/B6-LA, WL/B7-LA, WL/B8-LA

**Oberfläche:**  Weißlack (wahlweise mit *weißen* oder *farbigen* Linien lichtgrau oder nach RAL-Karte)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend inkl. TECTUS-Band 310-D

#### andere Mittellagen

- Vollspanplatte mit Stabilisator (Türstärke ca. 40mm)
- Klimaklasse II, 33 dB, 2x V0026 WF, PZ-Schloss, Schallex (Türstärke ca. 45mm)
- Klimaklasse III, 38 dB, 2x V0026 WF, 2x Vollspan + 2x Alufolie, Falzdichtung PZ-Schloss, Schallex (Türstärke ca. 46mm)

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt

- oder lose  2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen