



## Ausschreibungstext

### Weißlack Rundkanten - Tür RR

BAWO Rundkanten-Türen in weißlackierter Oberfläche, Rahmenstärke ca. 40 mm, (RM ca. 46 mm). Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen (50mm kürzbar), Deck aus MDF, Diverse Mittellagen (Röhrenspan, Vollspan, Mehrfach-Vollspan mit Alufolie). Überschlag mit *Rundkante*, überlackiert, Falzkanten weiß foliert und überlackiert

Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N : RR/01, RV/01,  
Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe M : RV/1S\*°, R V/3S\*°, RM/3S-D\*°, RV/K2-WK2\*°  
Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe M: RV/3S-K3\*°, RM/3SD/K3\*°, RV/3S-K3\*°, RV/K3-WK2\*°

(\* mit Stabilisator gegen Verzug)  
(° mit Bändern V0026WF, PZ-Schloss, Schallax-RD)  
(WK2 mit 3-fach Verriegelung und V0037WFS)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2109 mm  
oder Sonderhöhe: 2111 – 2235 mm (nur Klima I, V0026WF empfohlen)

<b>Ausführung:</b>	<b>Höhe:</b>	<b>Breiten:</b>	<b>Modelle:</b>
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	RR/01, RV/01, RV/1S, RV/3S, RV/3S-K3, RM/3S-D, RM/3SD/K3, RV/K3-WK2
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	RR/LA1, RR/LA2
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	RR/SP6, RR/SP5, RR/SJ9, RR/SP10, RR/SP10R, RR/SP12,

**Oberfläche:**  Weißlack

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen  
 Rauchdicht mit V0037 WF und Obentürschließer (Zulage für RV/1S)  
 Klima III – Stahlrohreinlage (Zulage für RV/1S)

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt (bei Klima I - Modellen)  
montiert 2x V 0026 WF vernickelt (bei Klima II - und Klima III - Modellen)  
oder lose  2x V 0020 Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft.vergoldet  
 2x V 0026 WF Edelstahl, weißlack, verchromt oder vergoldet  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft.vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt inkl. Fräsung

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abger. Stulp silberlack (bei Klima I - Modellen)  
montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abger. Stulp silberlack (bei Klima II + III - Modellen)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp, silberlack, weiß oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen