



Ausschreibungstext

Weißlack Soft-Türen Karnieskante KR

BAWO Karnieskanten-Türen in weißlackierter Oberfläche, Rahmenstärke ca. 40 mm, Rahmen aus Massivholz mit Schlossverstärkung, unten doppelter Rahmen (bis 50mm kürzbar), Deck aus MDF, Mittellage Röhrenspankern. Überschlag mit *Karnieskante* überlackiert. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür).

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm (ab 10 St.)
oder Sonderbreite: 450 – 1235 mm (mengenabhängig)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2109 mm (mengenabhängig)

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	KR/01,
LA-Türen	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	KR/LA1
Sprossentüren	1985mm	610 / 735 / 860 / 985mm	KR/SP5, KR/SP6, KR/SJ9, KR/SP10, KR/SP10R, KR/SP12,

Oberfläche: Weißlack

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz $13^{+0,5} \times 25,5^{+0,5}$ mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt
oder lose 2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen