



## Ausschreibungstext Rundbogentüren Weißlack -R

BAWO Weißlack Rundbogentüren, Mittellage 3-fach (HDF/Span/HDF), Rahmenstärke ca. 40 mm, Überschlag mit Rundkante, Lichtausschnitt mit Glas- oder Sprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Füllungstüren: WG / FO / DS / ST (Modelle wie unten)  
glatte Türen: RS-R / RR-R

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle: ..-R
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	1F, 2F, 3F, 4F, 5F, H2, H3, H4, H6, K3, K4, K5, A3, Y3, S2, S3, U3, RS, RR
LA-Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	1F-LA, 2F-LA, 3F-LA, 4F-LA, 4F-2xLA, 5F-LA, 5F-2xLA, H2-2xLA, H3-1xLA, H3-2xLA, H3-3xLA, H4-LA, H4-3xLA, H6-2xLA, H6-4xLA, K3-1xLA, K3-2xLA, K3-3xLA, K4-1xLA, K4-2xLA, K4-3xLA, K4-4xLA, K5-1xLA, K5-2xLA, K5-3xLA, K5-4xLA, K5-5xLA, Y3-2xLA, S3-1xLA, S3-2xLA, S3-3xLA, U3-2xLA, RS-LA, RR-LA
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	1F-SJ9, 1F-SP10, 2F-SP4, 2F-SP6, 2F-SP8, 2F-SJ9, 3F-SP4, 4F-SP6, 4F-SP8, 4F-SJ9, H4-SP6, H4-SP8, H4-SJ9, H4-SP10, H6-SP8, H6-SJ9, H6-SP10, U3-SP6, RS-SP6, RS-SP8, RS-SJ9, RS-SP10, RR-SP6, RR-SP8, RR-SJ9, RR-SP10

**Oberflächen:**  weiß deckend lackiert  
 grundiert

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

**Andere Bogenausführungen:**  
 Segmentbogentür -S  
 Korbbogentür -K

**Wohnungseingangstür:**  
 Typ RS 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss  
 Typ DS 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss  
 Typ ST 48 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss  
 Typ WG 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss  
 Typ FO 65 mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Falzdichtung, Alu-Einlage, PZ-Schloss

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
oder lose  2x V 0020 verchromt, vergoldet, soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, soft verchromt oder soft vergoldet  
 2x V 0037 WF vernickelt

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder lose  WC-Schloss, Dorn 55mm  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen