



Ausschreibungstext

Weißlack Massiv-Profil WE-Türen

BAWO Massiv-Profil Wohnungseingangs-Füllungstüren, Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm. Füllungen aus doppelter MDF-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 43 mm, Sockelhöhe 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, innen 120 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* (ca. 37dB) *ungeprüft

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2350 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WG/1F-WE, WG/2F-WE, WG/3F-WE, WG/4F-WE, WG/5F-WE, WG/H2-WE, WG/H3-WE, WG/H4-WE, WG/H6-WE, WG/A3-WE, WG/Y3-WE, WG/K3-WE, WG/M6-WE, WG/U3-WE, WG/S2-WE, WG/S3-WE, WG/1B-WE, WG/2B-WE, WF/2F-B-WE
LA – Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	WG/1F-LA-WE, WG/2F-LA-WE, WG/3F-LA-WE, WG/4F-LA-WE, WG/4F-2xLA-WE, WG/5F-LA-WE, WG/5F-2xLA-WE, WG/H2-2xLA-WE, WG/H3-1xLA-WE, WG/H3-2xLA-WE, WG/H3-3xLA-WE, WG/H4-1xLA-WE, WG/H4-2xLA-WE, WG/H4-3xLA-WE, WG/H4-LA (oben), WG/H6-LA-WE, WG/H6-2xLA-WE, WG/Y3-2xLA-WE, WG/K3-1xLA-WE, WG/K3-2xLA-WE, WG/K3F-3xLA-WE, WG/M6-2xLA-WE, WG/U3-2xLA-WE, WG/S2-LA-WE, WG/S3-1xLA-WE, WG/S3-2xLA-WE, WG/S3-3xLA-WE, WG/1B-LA-WE, WG/2B-LA-WE, WF/LA-B-WE
Sprossentüren	1985mm	610/ 735 / 860 / 985mm	WG/1F-SP8-WE, WG/1F-SJ9-WE, WG/1F-SP10-WE, WG/2F-SP4-WE, WG/2F-SP6-WE, WG/2F-SJ9-WE, WG/3F-SP4-WE, WG/4F-SP6-WE, WG/4F-SJ9-WE, WG/H4-SP8-WE, WG/H4-SJ9-WE, WG/H6-SP6-WE, WG/H6-SP8-WE, WG/K3-SP4-WE, WG/M6-SP8-WE, WG/M6-SJ9-WE, WG/1B-SP10-WE, WG/2B-SP6-WE, WG/2B-SP8-WE, WF/SP6-B-WE, WF/SP8-B-WE, WF/SP10-B-WE

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, Dorn 65mm, Stulp weiß oder Nirosa (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen