



Ausschreibungstext

Weißlack Decosoft WE-Türen DS-WE

BAWO Decosoft- Wohnungseingangstüren mit *profil-gefrästen* Füllungen, Decks aus 2 x 12mm MDF, Mittellage aus 22mm Tischlerplatte mit 2 x Alu-Dampfsperre, Türstärke ca. 48 mm, Sockel 195 mm, Rahmenbreite außen 160 mm, DIN-Falz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Überschlag *profiliert*. Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* (ca. 37dB) **ungetprüft*

Abmessungen nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1100 mm
oder Sonderhöhe: 1700 – 2350 mm

Ausführung:	Höhe:	Breiten:	Modelle:
volle Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	DS/1F-WE, DS/2F-WE, DS/K3-WE, DS/K4-WE, DS/H2-WE, DS/H3-WE, DS/H4-WE, DS/H6-WE, DS/U3-WE, DS/10L-WE, DS/3L-WE, DS/4L-WE, DS/5L-WE, DS-3B-WE, DS/1R-WE, DS-4R-WE DS/Q4-WE
LA - Türen	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	DS/1F-LA-WE, DS/2F-LA-WE, DS/K3-1xLA-WE, DS/K3-2xLA-WE, DS/K3-3xLA-WE, DS/K4-1xLA-WE, DS/K4-2xLA-WE, DS/K4-3xLA-WE, DS/K4-4xLA-WE, DS/H2-2xLA-WE, DS-H3-1xLA-WE, DS-H3-3xLA-WE, DS/H4-1xLA-WE, DS/H4-2xLA-WE, DS/H4-3xLA-WE, DS/H6-1xLA-WE, DS/H6-2xLA-WE, DS/H6-4xLA-WE, DS/U3-2xLA-WE, DS/3B-1xLA-WE, DS/1R-1xLA-WE, DS/4R-1xLA-WE, DS/4R-2xLA-WE, DS/4R-3xLA-WE, DS/4R-4xLA-WE, DS/Q4-1xLA-WE, DS/Q4-2xLA-WE, DS/Q4-3xLA-WE, DS/Q4-4xLA-WE
Sprossentüren	1985 mm	610 / 735 / 860 / 985 mm	DS/1F-SP8-WE, DS/2F-SP8-WE, DS/K3-SP8-WE, DS/K4-SP4-WE, DS/K4-SP6-WE, DS/H4-SP-8-WE, DS/H6-SP8-WE, DS/3B-SP5-WE

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem DIN-Falz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 Doppelfalz, Türstärke 69 mm, Mittellage 2x 22 mm Tischlerplatte

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder PZ-Schloss, Dorn 65mm, Stulp weiß oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Sonderprofil: Falz-Überschlag eckig, gefast

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen