



## Ausschreibungstext

### Weißlack Normzargen G6

BAWO gerade eckige Zarge für den Objektbereich, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte mit Folie, weiß lackiert, Bekleidung aus 12 mm Spanplatte auf 20 mm Stärke eckig gefaltet, 60 mm breit mit eckigen Kanten, Wandstärke – 5 / + 15 mm verstellbar, Dichtung, Montagebeutel beigelegt. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
nach DIN: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2560 mm  
oder Sonderhöhe: 1000 – 2560 mm

Standardwandstärken: 85 / 105 / 125 / 145 / 165 / 180 / 205 / 250 / 270 / 290 / 325 / 400 mm

**Oberfläche:**  Weißlack  
 grundiert (Bekleidungsbreite 55 mm)

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)  
 ET1-Zarge mit 1x Sicherheits-Schließblech + Bänder V 4700  
 ET1-Zarge mit 1x Sicherheits-Schließblech + 3-fach Verriegel. + Bänder V 4700  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung für TECTUS-310 (Bekleidungsbreite 55mm)  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Schließblech** silberlack montiert  
oder lose  Schließblech, weißlack oder Nirosta  
 Schließblech für Ganzglastür, silberlack oder Nirosta  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 Schließblech inkl. E-Öffner (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Metall-Bandtasche und Bänder** 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)  
oder  2x V 3400 WF weißlack, verchromt oder vergoldet  
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt oder vergoldet  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Bandtasche V4600 montiert + 2x V4700 WF vernickelt

**Höhere Wandstärken:**  
 bis 600 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen