



Ausschreibungstext

Weißlack Blendrahmen ABZ

BAWO Blendrahmen 42 x 78 mm Massivholz mit 3 mm HDF-Deck (ABZ-G) bzw. 12 mm MDF-Deck (ABZ-PZ2 und ABZ-LH), ohne Bekleidung, mit 2x Klemmblock V3604 und weißer Dichtung.

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
 passend für DIN-Türen: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
 oder Sonderbreite: 400 – 2800 mm
 oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

Oberfläche: Weißlack
 grundiert

Modell: ABZ-G (Rahmen beidseitig eckig, gefast, Verbindung stumpf)
 ABZ-PZ2 (Rahmen m. PZ2-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)
 ABZ-LH (Rahmen m. LH-Profilfräsung an der Außenseite, Verbindung auf Gehrung)
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

Schließblech weißlack montiert
oder lose Schließblech, silberlack oder Nirosta
 Schließblech für Ganzglastür, weißlack, silberlack oder Nirosta
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Klemmblock und **Bänder** beigelegt 2x V 3400 WF vernickelt
oder 2x V 3400 WF weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, weißlack, verchromt, vergoldet oder Edelstahl
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock V3604

Sonder- Rahmenbreiten (statt 42 x 78 mm):
 42 x 90 mm
 42 x 100 mm
 42 x 110 mm
 42 x 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen