



Ausschreibungstext

Weißlack Rundbogenzargen -R

BAWO Wandumfassungszarge aus weiß lackiertem HDF/Spanplattenträger, Futter ca. 25 mm stark, Bekleidungen eckig, abgerundet, profiliert oder bombiert. Wandstärke plus 10 mm verstellbar, Dichtung, Bandtaschen, fertig zusammengebaut, einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
passend für Rundbogentüren: 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2000 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Oberflächen: weiß deckend lackiert
 grundiert

Bekleidungen SN 60, 80, 90 oder 100 mm breit abgerundet BR 70 mm breit bombiert
 PZ2 75 oder 90 mm breit profiliert SG 80 mm eckig gefast
 LH 65 oder 100 mm breit profiliert G6 60 mm eckig

Modell: Rundbogenzarge -R
 Segmentbogenzarge -S
 Korbbogenzarge -K
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.
 Zarge für WE-Türen (optional mit Doppelfalz)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 Schließblech für Ganzglastür silberlack, weißlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder lose 2x V3400 WF Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x V3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V4400 WF vernickelt, Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen